

Datenblatt
Fontanbaukehrmaschinen für Kompakttraktoren
Made in Europe
Oktober 2019

Vertrieb MORGNIEUX Werksvertretung Rainer Neubauer D-96050 Bamberg



Frontkehrmaschine zum Schmutz- und Schneekehren zum Anbau an Traktor-Frontkraftheber Kat. 0 mit Kuppeldreieck oder Kat. 1 mit Schnellfanghaken, Antrieb über Traktor-Frontzapfwelle 1000 U/min. oder 2000 U/min., **Kehrwalzendurchmesser 600 mm, kein Kehrgutbehälter möglich, entsprechende hydraulische Steuergeräte am Traktor sind erforderlich**

Typ	Kehrbreite	Drehzahl	Anbau	Kraftbedarf
BNKM1300 -2 Z	1300 mm	2000 U/min.	Front Kat. 0	16 PS bis 30 PS
BNKM1500-1 Z	1500 mm	1000 U/min.	Front Kat. 1	20 PS bis 30 PS
BNKM1500-1 Z	1500 mm	2000 U/min.	Front Kat. 0	20 PS bis 30 PS
BNKM1700-1 Z	1700 mm	1000 U/min.	Front Kat. 1	25 PS bis 35 PS
BNKM1700-1 Z	1700 mm	2000 U/min.	Front Kat. 0	25 PS bis 35 PS
BNKM1900-1 Z	1900 mm	1000 U/min.	Front Kat. 1	35 PS bis 50 PS



Frontkehrmaschine zum Schmutz- und Schneekehren zum Anbau an Traktor-Frontkraftheber Kat. 0 mit Kuppeldreieck oder Kat. 1 mit Schnellfanghaken, Antrieb über Traktor-Frontzapfwelle 1000 U/min. oder 2000 U/min., **Kehrwalzendurchmesser 400 mm, entsprechende hydraulische Steuergeräte am Traktor sind erforderlich**

Typ	Kehrbreite	Drehzahl	Anbau	Kraftbedarf
BNKM1350-2 Z	1350 mm	2000 U/min.	Front Kat. 0	20 PS bis 30 PS
BNKM1500-1 Z	1500 mm	1000 U/min.	Front Kat. 1	25 PS bis 35 PS
BNKM1500-2 Z	1500 mm	2000 U/min.	Front Kat. 0	25 PS bis 35 PS

Zubehör:

Hydraulische Seitenverstellung

Standard-Gelenkwelle

Kehrgutbehälter für Kehrmaschine 1350 mm mechanisch entleerbar

Kehrgutbehälter für Kehrmaschine 1500 mm mechanisch entleerbar

Hydraulische Entleerung für beide Kehrgutbehälter

Frontkehrmaschine zum Schmutz- und Schneekehren zum Anbau an Traktor-Frontkraftheber Kat. 0 mit Kuppeldreieck oder Kat. 1 mit Schnellfanghaken, Antrieb über Traktor-Frontzapfwelle 1000 U/min. oder 2000 U/min., **Kehrwalzendurchmesser 500 mm, entsprechende hydraulische Steuergeräte am Traktor sind erforderlich**

Typ	Kehrbreite	Drehzahl	Anbau	Kraftbedarf
BNKM1500-1 Z	1500 mm	1000 U/min.	Front Kat. 1	30 PS bis 40 PS
BNKM1500-2 Z	1500 mm	2000 U/min.	Front Kat. 0	30 PS bis 40 PS
BNKM1850-1 Z	1850 mm	1000 U/min.	Front Kat. 1	30 PS bis 45 PS
BNKM1850-2 Z	1850 mm	2000 U/min.	Front Kat. 0	30 PS bis 45 PS

Zubehör:

Hydraulische Seitenverstellung

Standard-Gelenkwelle

Kehrgutbehälter für Kehrmaschine 1500 mm mechanisch entleerbar

Kehrgutbehälter für Kehrmaschine 1850 mm mechanisch entleerbar

Hydraulische Entleerung für beide Kehrgutbehälter

Weitere Kehrmaschinentypen auf Anfrage.

Alle vorstehenden technischen Angaben sind unverbindlich. Es besteht keine Haftung für Schreibfehler und oder Irrtum, Änderungen vorbehalten. Im Interesse einer Weiterentwicklung oder nach Anforderungen des Marktes können ohne vorherige Ankündigung Anbaugeräte aus diesem Datenblatt ersetzt, gestrichen oder ergänzt werden.