

Technische Information
MORGNIEUX Winterdienstgeräte
Juni 2017



Typ	Räumbreite gerade / Höhe	Anbau	Kraftbedarf
MLSE130	1300 mm / 430 mm	Front Kat. 0	16 PS bis 30 PS

Zubehör:

Anbauplatte

Manuelle Seitenverstellung

Hydraulische Seitenverstellung (Grundausrüstung am Traktor erforderlich)

Verbreiterung links und rechts jeweils 20 cm

Kunststoffleiste



Typ	Räumbreite gerade / Höhe	Anbau	Kraftbedarf
MLS120	1200 mm / 550 mm	Front Kat. 0 oder Front Kat. 1	17 PS bis 40 PS
MLS150	1500 mm / 550 mm	Front Kat. 0 oder Front Kat. 1	21 PS bis 40 PS
MLS200	2000 mm / 550 mm	Front Kat. 0 oder Front Kat. 1	40 PS bis 55 PS

Zubehör:

Anbauvorrichtung für Traktor-Frontkraftheber

Anbauvorrichtung mit MORGNIÉUX Aushebung

Kuppeldreieck

Hydraulische Seitenverstellung

Laufrollen



Typ	Streutrichter	Anbau /Antrieb	Kraftbedarf
MECP250	Stahl 220 L	Heck Kat. 1 / 540 U/min.	ab 20 PS
MECP500	Stahl 350 L	Heck Kat. 1 / 540 U/min.	ab 35 PS
MEXP400 PVC	PVC 300 L	Heck Kat. 1 / 540 U/min.	ab 35 PS

Zubehör:

Streuscheibe nicht rostend

Streumengenregulierung

Streubreitenregulierung

Beleuchtung

Alle vorstehenden technischen Angaben sind unverbindlich. Es besteht keine Haftung für Schreibfehler und oder Irrtum, Änderungen vorbehalten. Im Interesse einer Weiterentwicklung oder nach Anforderungen des Marktes können ohne vorherige Ankündigung Anbaugeräte aus diesem Datenblatt ersetzt, gestrichen oder ergänzt werden.